



薄膜蒸發器 條件表

設備內介質	_____濃縮 <input type="checkbox"/> ; 脫溶 <input type="checkbox"/> ; 提純 <input type="checkbox"/>
主簡體內溫度	<150°C <input type="checkbox"/> ; _____°C <input type="checkbox"/>
主簡體內真空度	<-759mmHg <input type="checkbox"/> ; <-750mmHg <input type="checkbox"/> <-720mmHg <input type="checkbox"/> ; <-680mmHg <input type="checkbox"/>
簡體材料	304 <input type="checkbox"/> ; 1Cr18Ni9Ti <input type="checkbox"/> ; 316L <input type="checkbox"/> ; 碳鋼 <input type="checkbox"/>
夾套材料	碳鋼 <input type="checkbox"/> ; 304 <input type="checkbox"/> ;1Cr18Ni9Ti <input type="checkbox"/> ; 316L <input type="checkbox"/>
加熱介質	耐熱油 <input type="checkbox"/> ; <0.4MPa 蒸汽 <input type="checkbox"/> _____2.5Mpa 蒸汽 <input type="checkbox"/>
刮板型式	活動刮板 <input type="checkbox"/> ; 鉸鏈刮板 <input type="checkbox"/> ; 固定刮板 <input type="checkbox"/>
刮板材質	填充聚四氟乙烯 <input type="checkbox"/> ; 特殊:_____ <input type="checkbox"/>
電機防爆等級	普通型 <input type="checkbox"/> ; 隔爆型(ExdIIBT ₄) <input type="checkbox"/>
雙端面機械軸封	平衡罐 <input type="checkbox"/> ; 下端四氟圈密封 <input type="checkbox"/> ; 硅橡膠密封圈 <input type="checkbox"/> ; 氟橡膠密封圈 <input type="checkbox"/> ; 高溫型 <input type="checkbox"/>
法蘭密封圈	石棉橡膠纏四氟 <input type="checkbox"/> ; 石墨纏繞墊 <input type="checkbox"/> ; 四氟包覆墊 <input type="checkbox"/> ; 硅橡膠 O 型圈 <input type="checkbox"/> ; 氟橡膠 O 型圈 <input type="checkbox"/>
備註	填寫完畢並核章後，請傳真 TEL：04-23204815

填表人簽章(含公司章)
